Oprawa LED AR111 28W (Citizen)

Oprawa AR111 28W to wyjątkowo efektywny wielofunkcyjny system oświetlenia i znakomity zamiennik źródła MH 30W. Zastępuje tradycyjne żarówki i lampy halogenowe do 150W. Moduł 28W AR111 posiada funkcje regulacji jasności za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie).
Charakteryzuje się również wyjątkowym designem, zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami. Moduł może być stosowany w galeriach handlowych, salonach sprzedaży, bibliotekach itp. Szeroki wybór kątów świecenia spełni wszelkie oczekiwania projektantów dotyczące rozwiązań oświetleniowych.

Dodatkowe zdjęcie:

Kod*:	CCT/CRI:	Moc LED/oprawy:	Φ Oprawy/LED:	Kolor:
34-28-1x11	4000K/80	25W/28W	2860/3845lm	biały
34-28-1x91	4000K/80	25W/28W	2860/3845lm	czarny
34-28-2x11	3000K/80	25W/28W	2800/3650lm	biały
34-28-2x91	3000K/80	25W/28W	2800/3650lm	czarny
34-29-1x11	4000K/90	25W/28W	2245/3215lm	biały
34-29-1x91	4000K/90	25W/28W	2245/3215lm	czarny
34-29-2x11	3000K/90	25W/28W	2100/2920lm	biały
34-29-2x91	3000K/90	25W/28W	2100/2920lm	czarny
34-28-3x11	4200K/94	25W/28W	1960/2600lm	biały
34-28-3x91	4200K/94	25W/28W	1960/2600lm	czarny
34-28-4x11	3400K/95	25W/28W	1830/2450lm	biały
34-28-4x91	3400K/95	25W/28W	1830/2450lm	czarny
34-28-5x11	3200K/95	25W/28W	1800/2400lm	biały
34-28-5x91	3200K/95	25W/28W	1800/2400lm	czarny
34-28-6x11	2800K/95	25W/28W	1660/2200lm	biały
34-28-6x91	2800K/95	25W/28W	1660/2200lm	czarny
34-28-8x11	Light Pink	25W/28W	1175/1575lm	biały
34-28-7x91	Light Pink	25W/28W	1175/1575lm	czarny

***x (kąt świecenia)** 1-15°, 2-24°, 3-36°, 4-45° (np.34-28-1411 = 45°)

Parametry wspólne:
współczynnik mocy (PF): >0,95
zasilanie: 230V AC (poprzez zewnętrzny driver 700mA)
kąt świecenia: 15°, 24°, 36°, lub 45°
źródło światła: dioda COB LED Citizen
żywotność L70/B50/C10: 40.000 godzin (według normy IEC 62717)
klasa szczelności: IP20

Wymiary:
szerokość: 186mm
głębokość: 186mm
wysokość: 80mm
otwór montażowy: 165mm x 165mm

Materiał wykonania:
obudowa aluminiowa + tworzywo sztuczne

IP20 | 230V AC | RoHS | CE | Gwarancja 3 lata