




LED Pendant 18S 13W Pro9

Oprawa LED Pendant 18S to uniwersalne połączenie kolorów oraz materiałów o najwyższej jakości. Wszystko to sprawia, że oświetlane wnętrza staną się miejscem oryginalnym i komfortowym. Unikalna forma opraw oraz elementy dekoracyjne znajdują zastosowanie w każdym pomieszczeniu, dzięki czemu nabierze ono ponadczasowego charakteru.

Oprawy dostępne w kolorze białym lub czarnym.



Wymiary:



Kod*:

482-1**Y**40-3**X**940E
482-9**Y**40-3**X**940E
482-1**Y**35-3**X**940E
482-9**Y**35-3**X**940E
482-1**Y**30-3**X**940E
482-9**Y**30-3**X**940E

CCT/CRI:

4000K/90
4000K/90
3500K/90
3500K/90
3000K/90
3000K/90

Φ Oprawy

1515lm
1515lm
1515lm
1515lm
1495lm
1495lm

Obudowa:

biała
czarna
biała
czarna
biała
czarna

Parametry wspólne:

współczynnik mocy (PF): >0,95
moc oprawy: 13W
zasilanie: 230V AC (poprzez wbudowany zasilacz LED)
kąt świecenia: 15°, 38° lub 60°
źródło światła: dioda COB LED CREE (CMU1526 Pro9)
maksymalna skuteczność: do 116lm/W
żywoćność L80/B50/C10: 50.000 godzin (według normy IEC 62717)
zakres temperatury pracy: od 0°C do +30°C
współczynnik oddawania barw: CRI90
klasa szczelności: IP20

*y (kolor odbłyśnika)

1-biały, 6-złoty, 9-czarny (np. 482-1**1**40-3**2**940E = biały)

*x (kąt świecenia)

1-15°, 3-38°, 6-60° (np. 482-1**1**40-3**2**940E = 24°)

Dodatkowe zdjęcie:



Wymiary:

średnica: fi 62mm
wysokość: 185mm
średnica bazy natynkowej: fi 60mm
wysokość bazy natynkowej: 38mm
długość przewodu: 1000mm

Materiał wykonania:

obudowa aluminiowa + tworzywo sztuczne

Sposób montażu:

zwieszany

