



TrackLine LED HE 35W-50W

Minimalistyczna oprawa TrackLine LED HE przeznaczona dla sklepów wielkopowierzchniowych, oraz biur. Skuteczność świetlna z oprawy na poziomie do 170lm/W. Lekki korpus wykonany z białego tworzywa zapewnia ponadczasowy wygląd i wytrzymałość. Oprawy montowane do szynoprzewodów 3-fazowych (np. GLOBAL).

Dodatkowe zdjęcie:



EVERLIGHT

Kod:	CCT/CRI:	Moc:	Φ Oprawy:
601-x40-5x850	4000K/80	50W	8105lm
601-x30-5x850	3000K/80	50W	7700lm
601-x40-4x850	4000K/80	45W	7400lm
601-x30-4x850	3000K/80	45W	6930lm
601-140-3x850	4000K/80	40W	6685lm
601-x30-3x850	3000K/80	40W	6160lm
601-140-2x850	4000K/80	35W	5975lm
601-x30-2x850	3000K/80	35W	5390lm

*x (obudowa) 1-biała, 9-czarna (np. 601-140-59850 = biała)

*x (kąt świecenia) 9-90°, 0-podwójnie asymetryczny (np. 601-140-59850 = 90°)

Parametry wspólne:

współczynnik mocy (PF): >0,95
moc oprawy: od 35W do 50W
zasilanie: 230V AC (poprzez adapter na szynę 3-fazową)
kąt świecenia: 90° lub podwójnie asymetryczny
źródło światła: diody SMD LED Everlight
maksymalna skuteczność: do 170lm/W
SDCM: 3
żywotność L80/B50/C10: 40.000 godzin (według normy IEC 62717)
zakres temperatury pracy: od 0°C do +30°C
współczynnik oddawania barw: CRI80
klasa szczelności: IP20
kompatybilność z szynoprzewodami GLOBAL trac, Unipro, itp.

Wymiary:

długość: 1500mm
szerokość: 60mm
wysokość: 11mm

Wykonanie:

obudowa aluminiowa + tworzywo sztuczne
waga: 1,20kg

dane fotometryczne przedstawione z tolerancją +/- 7%

