




# Linia świetlna LED DALI

Oprawa liniowa LED to nowość w ofercie firmy. Produkt został w całości opracowany przez firmę Lumiverso, jak również jego produkcja odbywa się w siedzibie firmy we Wrocławiu. Kolor obudowy – biały, metoda montażu – "zwieszana". Źródłem światła są diody LED SMD firmy Samsung, natomiast całość jest zasilana wbudowanym zasilaczem do LED firmy Tridonic. Gwarantuje to długie i bezproblemowe użytkowanie produktów.

Oprawy liniowe są wolne od ryzyka (RG0) dla zagrożeń fotobiologicznych.



Dodatkowe zdjęcie:



Kod:	CCT/CRI:	Moc LED/oprawy:	Φ Oprawy/LED:	Długość:
101-115-1322	4000K/90	47W/53W	4109/7880lm	150cm
101-112-1322	4000K/90	38W/42W	3287/6300lm	120cm

### Parametry wspólne:

współczynnik mocy (PF): >0,95  
 zasilanie: 230V AC (poprzez wbudowany driver Tridonic DALI)  
 kąt świecenia: 150°  
 źródło światła: diody LED SMD Samsung LM281B  
 żywotność L70/B50/C10: 40.000 godzin (według normy IEC 62717)  
 współczynnik oddawania barw: CRI90(R9>50)  
 klasa szczelności: IP40

### Wymiary:

długość: 1200mm, lub 1500mm  
 wysokość: 75mm  
 szerokość: 75mm

### Materiał wykonania:

obudowa aluminiowa + dyfuzor z tworzywa sztucznego

### Kolor obudowy:

biały

